

## Chemicaliënkast - 90 minuten



Chemicaliënkast CSF 232



Chemicaliënkast CSF 239

Een chemicaliënkast is noodzakelijk voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt.

- 🔒 90 minuten brandwerend getest volgens EN14470-1 en EN16121
- 🔒 Voldoet aan PGS 15
- 🔒 Voorzien van cilinderslot (elke deur 1 slot, 2 sleutels per slot)
- 🔒 Met geïsoleerde, thermisch uitzettende dichtingen van 30mm die een perfecte afsluiting verzekeren bij een temperatuursverhoging volgens EN14470-1
- 🔒 Luchttoevoer en -afvoer via leidingen met gecertificeerde brandwerende kleppen die sluiten wanneer de temperatuur boven 70°C stijgt volgens DIN 4102-6
- 🔒 Met een flens met diameter 100mm als voorbereiding voor een uitwendige aansluiting of een ventilatiesysteem (optioneel leverbaar)
- 🔒 Automatisch sluit- en vergrendelingssysteem waardoor de deuren geopend blijven of automatisch sluiten bij een omgevingstemperatuur hoger dan 50°C
- 🔒 Voorzien van 4 stelpoten voor waterpasplaatsing
- 🔒 Model CSF239 enkeledeurs en opvanglegborden belastbaar tot 60 kg
- 🔒 Model CSF232 dubbeldeurs en opvanglegborden belastbaar tot 80 kg
- 🔒 Incl. 3 opvanglegborden en 1 bodemopvangbak
- 🔒 ISO 3864 : signalisatiepictogram
- 🔒 Kleur : RAL 7035, grijs



Brandwerendheid  
EN 14470-1 90 minuten  
90 minuten brandwerend getest



Inbraakwerendheid  
Dit product is niet inbraakwerend  
gecertificeerd.

| Artikel Nr. | Model   | Buitenmaat (hxbxd) in mm | Binnenmaat (hxbxd) in mm | Gewicht in kg | Inhoud in l | Aantal legborden |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 201030101   | CSF 239 | 1950 x 595 x 600         | 1540 x 496 x 446         | 209           | 391         | 3                |
| 201030201   | CSF 232 | 1950 x 1200 x 600        | 1540 x 1095 x 446        | 349           | 752         | 3                |